


Gehäuse für Anwendungen vis-à-vis

Die Gehäusereihe UNITEC zeichnet sich durch zwei unterschiedlich geneigte Bedienflächen aus.

- großzügige Dialogbereiche mit 72° und 18° Neigung für zeitgleiche Anwendungen vis-à-vis, z.B. Arzt Patient
- ästhetisches Design für Tischgeräte und Wandapplikationen
- 2 Größen, je 12 Ausführungen
- vertiefte Bedienflächen 0,6 mm (Dekorfolien) oder 1,4 mm tief (Folientastaturen) für Frontteil und Oberteil.
- · einzigartig, Möglichkeit für umlaufende Digitaldruckfolie
- Ausführungen mit Batteriefach für 3 oder 5 x AA
- flexibel bei der Bestückung; Positionierung der Leiterplatten in Unter-, Ober- und Frontteil; Befestigungsdome integriert
- Elektronik und Schnittstellen können als Komplettpaket eingebaut werden, dazu ist das Ober- und Frontteil rechtwinklig angeordnet
- Schutzart IP 40
- verdeckte Wandbefestigung (Zubehör), verschiedene Ausrichtungen





















Anwendungsbeispiele

Datenerfassungssysteme, Zugangs- und Infoterminals, Haustechnik, Computerperipherie, Kommunikation, Analyse-, Diagnostik- und Therapieanwendungen, Mess- und Regeltechnik, Industrielle Steuerungen, etc.







Fusspflegegerät



Ultraschallmessgerät



Zeiterfassungs-Terminal

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Unitec



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B4054107 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054117 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054127 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054137 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40





B4054207 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054217 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054227 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054237 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054307 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054317 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054327 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054337 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4056107 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056117 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056127 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056137 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056207 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056217 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056227 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056237 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40





B4056307 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056317 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056327 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056337 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 148x210x80mm IP 40

Zubehör "Wand/Halter"



B4154307 Wandhalter-Set S grauweiß RAL 9002



B4156307 Wandhalter-Set M grauweiß RAL 9002

Zubehör "Schrauben"



A0306031 Selbstformende Schraube 3 x 6 mm (PZ1)

Zubehör



A9212330 Anti-Rutsch-Füßchen 12 x 3,5 mm transparent



Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.