

STYLE-CASE

Ergonomische Handgehäuse mit brillantem Glanz

OKW präsentiert das STYLE-CASE mit hochglanzpolierten Oberflächen und setzt damit ein zusätzliches gestalterisches Highlight für moderne Handbediengeräte. Dank angenehmer Haptik avancieren die Gehäuse zum Handschmeichler mit eleganter Ausstrahlung, wohltuend und sicher zu bedienen.

- hochwertiges ASA mit hohem UV-Schutz oder in infrarot-durchlässigem Material PMMA (Plexiglas)
- glänzende Oberfläche einfach zu reinigen
- robust und dicht bis IP 65, Dichtungs-Set als Zubehör
- · Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- · vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien
- integriertes Batteriefach: 2 x 1,5 V AAA (S, M) und 2 x 1,5 V AA (L), Kontaktfedern-Set als Zubehör
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile, selbstformende Schrauben zur Platinenbefestigung als Zubehör





















STYLE-CASE

Anwendungsbeispiele

Prädestiniert für designorientierte Fernbedienungen vielfältiger Art. Speziell in Klinik- und Sozial-Bereichen sowie im Haushalt und der Industrie.



Bedienteil für Relax- und Massagesessel



Fernbedienung für Raumklima



Mobiler Gasdetektor

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Style-Case



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



Konfektion / Montage

Versionen



B2802016 STYLE-CASE S PMMA (IR) (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 123x48x24mm IP 40



B2802017 STYLE-CASE S ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016 123x48x24mm IP 40



B2803016 STYLE-CASE M PMMA (IR) (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



B2803017 STYLE-CASE M ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



STYLE-CASE



B2804016 STYLE-CASE L PMMA (IR) (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804017 STYLE-CASE L ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804027 STYLE-CASE L ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40

Zubehör "Batterie"



A9190020 Kontaktfedern-Set Stahl vernickelt



B2904210 Kontaktfedern-Set Stahl vernickelt

Zubehör "Schutz"



A9199005 Zugentlastung PA 6 vulkan



B2902111 Dichtungs-Set S TPV 50A



B2903111 Dichtungs-Set M TPV 50A



B2904011 Dichtung L TPV 50A



B2904111 Dichtungs-Set L TPV 50A



C2353849 Knickschutztülle Ø 5,3 schwarz





Zubehör "Wand/Halter"



B2902031 Klebefolie S



B2902037 Halter S ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016



B2902039 Halter S ASA (UL 94 HB) schwarz RAL 9005



B2903031 Klebefolie M



B2903037 Halter M ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016



B2903039 Halter M ASA (UL 94 HB) schwarz RAL 9005



B2904031 Klebefolie L



B2904037 Halter L ASA (UL 94 HB) verkehrsweiß RAL 9016



B2904039 Halter L ASA (UL 94 HB) schwarz RAL 9005

Zubehör "Schrauben"



A0304031 Selbstformende Schraube 2,2 x 5 mm (PZ1)

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.