

EVOTEC

Gehäuse für zeitgerechte Tischanwendungen

In einer robusten Ausführung und zugleich ansprechenden Gestaltung sind die EVOTEC Gehäuse ideal für raue Arbeitsumgebungen geeignet. Verschiedene Bedienfronten bieten einen großen gestalterischen Freiraum.

- · weiche Konturen sorgen für eine elegante Optik
- wahlweise mit einem planen Oberteil oder als Pultversion mit einer um 12° ergonomisch geneigten Bedienfläche erhältlich
- größtmögliche Bedienfläche für Schalter, Tasten und Touch-Displays
- Pultversion ohne/mit vertieft liegender Bedienfläche zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie
- Evotec Größen mit planem Oberteil: Größen 80, 100, 125, 150, 200 und 250 als Pultversion: Größen 150, 200 und 250
- · Einbau von Platinen im Ober- und Unterteil möglich
- hochwertiges ASA+PC-FR mit hohem UV-Schutz in der Standardfarbe grauweiß (RAL 9002)
- · hohes Maß an Stabilität
- · Dichtung für Schutzart IP 65 als Zubehör
- Gummifüße sorgen für sicheren Stand auf dem Tisch
- · Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb























Anwendungsbeispiele

Mess- und Steuertechnik, Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik, Umwelttechnik, Informationstechnologie, IoT/IIoT, Gateways, etc.



Biofeedback-Gerät für Stress-Parameter



Messgerät für Vitalwerte



Schnittstelle für smarte Systeme

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Evotec



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz

0

Konfektion / Montage

Versionen



A9401107 EVOTEC 80, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 80x50x22mm IP 65 opt., IP 40



A9403107 EVOTEC 80, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 80x50x26mm IP 65 opt., IP 40



A9421107 EVOTEC 100, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 100x62x26mm IP 65 opt., IP 40



A9423107 EVOTEC 100, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 100x62x31mm IP 65 opt., IP 40



EVOTEC



A9431107 EVOTEC 125, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 125x78x30mm IP 65 opt., IP 40



A9433107 EVOTEC 125, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 125x78x37mm IP 65 opt., IP 40



A9441107 EVOTEC 150, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 150x93x35mm IP 65 opt., IP 40



A9443107 EVOTEC 150, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 150x93x45mm IP 65 opt., IP 40



A9446107 EVOTEC 150, Ausf. III ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 150x93x36mm IP 65 opt., IP 40



A9461107 EVOTEC 200, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 200x124x45mm IP 65 opt., IP 40



A9465107 EVOTEC 200, Ausf. II ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 200x124x45mm IP 65 opt., IP 40



A9466107 EVOTEC 200, Ausf. III ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 200x124x45mm IP 65 opt., IP 40



A9481107 EVOTEC 250, Ausf. I ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 250x155x54mm IP 65 opt., IP 40



A9485107 EVOTEC 250, Ausf. II ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 250x155x54mm IP 65 opt., IP 40



A9486107 EVOTEC 250, Ausf. III ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002 250x155x54mm IP 65 opt., IP 40

Zubehör "Schutz"



A9500030 Dichtung 80



A9502030 Dichtung 100



A9503030 Dichtung 125




A9504030 Dichtung 150



EVOTEC



A9506030 Dichtung 200



A9508030 Dichtung 250

Zubehör "Wand/Halter"



A9506117 Wandhalter-Set ASA+PC (UL 94 V-0) grauweiß RAL 9002



B1300017 Befestigungsteil für DIN-Schienen PA 6 grauweiß RAL 9002

Zubehör "Schrauben"



A0305031 Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)



Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (T8) Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.