

Kunststoffgehäuse mit funktionalem Griff

Einzigartig bietet CARRYTEC einen funktionalen Griff für die unterschiedlichsten Aufgaben und Situationen im Indoor- und Outdoorbereich.

- · rutschsichere Tragemöglichkeit über dem Gehäuseschwerpunkt
- CARRYTEC M in flacher Ausführung für den Einbau von Tablets o.Ä.
- rückseitige Montage an Stativ- oder Tragarmsystem; schnelle Positionierung/Ausrichtung der Sicht- und Bedienfläche, saubere Kabelführung
- besonders große, für User Interfaces nutzbare Fläche (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- große Einbautiefe und viel Platz für Schnittstellen bei schlankem Erscheinungsbild
- · geschützter Einbau von Schnittstellen
- gesicherte Ablage auf Tischkonsole und/oder Wandhalterung; einfache Daten- und Ladestromübertragung; Kontakte als Zubehör (ausgenommen Gehäuse flach)
- Halteklammer zum Einhängen an Rundrohren und Geräteschienen DIN EN ISO 19054
- Gehäuse in schlagzähem Kunststoff trotzen harter Beanspruchung
- mit Dichtung Schutzart IP 54 (Zubehör)
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- · Gehäuse sind leicht zu reinigen
- Batteriefach für 5 x AA optional (Bearbeitung erforderlich)
- Schutztaschen zur Aufbewahrung von Instrumenten, Sensoren, Zubehör etc. (Größen S und M)
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



















Anwendungsbeispiele

Einzigartige Anwendungsvielfalt: Hand – Tisch – Wand – Schiene – Rundrohr – Stativ – Tragarm. Je nach Einsatz (Indoor/ Outdoor) wartet die Gehäuseinnovation in verschiedenen Materialien, u.a. in schlagfestem Kunststoff, abgestimmten Farben und Kombinationsmöglichkeiten auf. Medizintechnik, z.B. Notfallsysteme, Überwachungs- und Meldegeräte. Diagnostik, Therapie und Labor. Mess- und Regeltechnik. Kommunikation. Mobile Datenerfassung. Umwelttechnik. Energiemanagement. Sensorik. Industrie 4.0, Smart Factory. Maschinen- und Anlagenbau. Agrar- und Forstwirtschaft.



Batterie-Füllgerät für Flugzeuge



CNC Machine Monitoring



Diagnosekamera zur Darstellung des Maschinenzustandes



Indoor Farming Monitoring



Kamerainspektion



Luftgeschwindigkeit



Mobile Funkfernbedienung für ein Orbitalschweißsystem



Mobiler Tester zur wirtschaftlichen Fehleranalyse



Multifunktionales Messgerät



Patienten-Simulationssystem



Tragbarer Receiver



Tragbares HD-Kamera- und Monitorsystem



Überwachungssystem für Reinigungsdüsen

Kundenspezifische Modifikationen



Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Carrytec



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B4208107 CARRYTEC S ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 222x205x80mm IP 54 opt.



B4208208 CARRYTEC S ASA+PC (UL 94 V-0) lava 222x205x80mm IP 54 opt.



B4210107 CARRYTEC M ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210127 CARRYTEC M flach ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 270x247x42mm IP 54 opt.



B4210208 CARRYTEC M ASA+PC (UL 94 V-0) lava 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210228 CARRYTEC M flach ASA+PC (UL 94 V-0) lava 270x247x42mm IP 54 opt.



B4213107 CARRYTEC L ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 348x303x117mm IP 54 opt.



B4213208 CARRYTEC L ASA+PC (UL 94 V-0) lava 348x303x117mm IP 54 opt.



Zubehör "Batterie"



A9338117 Batteriefach-Set, 5 x AA ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 93x98mm IP 54



A9338218 Batteriefach-Set, 5 x AA ASA+PC (UL 94 V-0) lava 93x98mm IP 54

Zubehör "Sockel"



A9178007 Kontakte, männlich vergoldet



B4308117 Sockel S/M ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002



B4308127 Bodenplatte für Sockel ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002



B4308218 Sockel S/M ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B4308228 Bodenplatte für Sockel ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B4313117 Sockel L ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002



B4313147 Adapter für Sockel L ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002




B4313218 Sockel L ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B4313248 Adapter für Sockel L ASA+PC (UL 94 V-0) lava



Zubehör "Schutz"



B4308001 Dichtung S



B4310001 Dichtung M



B4313001 Dichtung L

Zubehör "Wand/Halter"



B4308237 Halteklammer PA 6 grauweiß RAL 9002



B4308238 Halteklammer PA 6 lava

Zubehör "Tragen"



B4308600 Schutztasche S, rechte Seite grau 82x180x65mm



B4308610 Schutztasche S, linke Seite grau 82x180x65mm



B4308650 Umhängegurt grau 1400mm



B4310600 Schutztasche M, rechte Seite grau 99x214x64mm



B4310610 Schutztasche M, linke Seite grau 99x214x64mm



Zubehör "Schrauben"



A0325080 Selbstformende Schraube 2,5 x 8 mm (PZ1)

Zubehör



A9178007 Kontakte, männlich vergoldet



A9178008 Kontakte, weiblich vergoldet



A9193042 Trägerplatten für Kontakte ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005



A9193044 Kontaktierungs-Set, 6-polig ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.