

KONFEKTION / MONTAGE



KONFEKTION / MONTAGE

Gerne übernehmen wir die Montage von Bauteilen, Verschraubungen, Dichtungen, oder sonstigen Befestigungselementen, sowie die Verklebung von Zubehörteilen. Wir übernehmen nach Abstimmung den Bezug von Bauteilen, gerne können Sie uns auch Ihre Bauteile für den Montageprozess beistellen.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir haben eine Vielzahl an zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten vorrätig. Es stehen verschiedene Gewindegelenke/-buchsen und Befestigungsdomäne in unterschiedlichen Durchmessern zum Einkleben, Einpressen oder Einschrauben zur Verfügung.

**KABELVERSCHRAUBUNGEN, KABELTÜLLEN, ZUGENTLASTUNGEN,
ANSTECKCLIPS, AUFSTELLBÜGEL, SCHARNIERE, USW.**

In unserem umfangreichen Standardprogramm sind vielfältige Zubehörteile ab Lager vorhanden. Auf Wunsch führen wir die notwendige Bearbeitung sowie die Montage der Bauteile durch.

GEHÄUSEZUBEHÖR

- Zubehör zum Tragen
 - Aufstellbügel, Gehäusefüsse
 - Kabelverschraubungen, -tüllen, Zugentlastung
 - Druckausgleichselemente
 - Batteriehalter, Batteriefächer, Knopfzellenhalter
 - Halterungen, DIN-Schienen-/ Rohrbefestigung
 - Wandbefestigung, -halter
 - Griffbügel
 - USB Abdeckungen



LICHTLEITER

Lichtleiter dienen dem Transport von Lichtsignalen von einer auf Leiterplatten montierten LED an die Außenfläche des Gehäuses. Diese werden von uns während des Fertigungsprozesses eingedrückt und auf Wunsch zusätzlich mit Klebstoff fixiert.



KONFEKTION / MONTAGE

DICHTUNGEN

Wir bieten das Einlegen von Rundschnur-Dichtungen aus Silikonschaum ins Gehäuse an. Die Dichtungen können auf spezielle Längen geschnitten und zu einem Ring verklebt werden. Dichtungen sind in verschiedenen Durchmessern auswählbar: Ø 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm und 3,5 mm. Zur Verfügung stehen unbeschichtete Rundschnur-Dichtungen sowie leitend beschichtete Rundschnur-Dichtungen.

DISPLAYSCHEIBEN

Wir bieten individuelle Displayscheiben aus Acrylglass (PMMA) und Polycarbonat in diversen Materialstärken mit 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm an. Diese werden nach Kundenwunsch ausgefräst und mithilfe einer Klebefolie in das Gehäuse eingeklebt.

Sowohl Acrylglass als auch Polycarbonat sind mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich, wie z. B. einer Antireflexbeschichtung (einseitige Entspiegelung) oder einer Hartbeschichtung für erhöhte Kratzfestigkeit.

Neben glasklar transparenten Materialien sind auch optische Filter in transparenten Farbtönen zur Kontraststeigerung Ihres Displays, sowie Infrarotfilter erhältlich.

Zum Schutz vor Verkratzen werden diese für den Transport mit einer Schutzfolie beklebt.

EINKLEBEN VON DEKORFOLIEN, AUFKLEBER

Auf Kundenwunsch kleben wir Dekorfolien und Aufkleber / Etiketten / Typenschilder auf.

WELCHE ANGABEN BENÖTIGEN WIR IM ANFRAGE-STATUS?

Große Beschreibung der gewünschten Konfektions-/Montagearbeiten.

WELCHE ANGABEN BENÖTIGEN WIR IM AUFTAGS-STATUS?

Detaillierte Beschreibung der gewünschten Konfektions-/Montagearbeiten.

