

## GÉNÉRALITÉS

Nous pouvons également fabriquer un grand nombre de nos pièces en matière plastique avec des matériaux V-0 colorés d'origine.

Pour cela, nous avons en stock 2 types de base de différentes couleurs. (Voir ci-dessous)

Les possibilités d'utilisation dépendent des conceptions d'outils disponibles. (Sur demande)

## INFORMATIONS DE BASE

### Matériaux ignifuges (choix possibles):

1. ASA+PC-FR coloré d'origine avec des équipements de protection incendie sans chlore, brome et antimoine

en blanc gris, RAL 9002  
noir, RAL 9005  
gris clair, RAL 7035  
blanc signalisation, RAL 9016  
lava

2. ABS-FR coloré d'origine avec des équipements de protection incendie à l'halogène

en blanc gris, RAL 9002  
noir, RAL 9005  
gris clair, RAL 7035

### Nombre de pièces / respect des quantités :

La quantité minimum pour la fabrication de boîtiers est de 200 pièces.

Pour ce type de fabrication spéciale sur commande, il est difficile de calculer le taux de rebut des pièces de boîtier nécessaires.

D'une manière générale, nous nous réservons le droit de livrer 10 % en plus ou en moins de votre commande.

### Frais supplémentaires matériau:

Les coûts supplémentaires par rapport au prix de la pièce standard sont soumissionnés individuellement (matériau, volume de lot, poids...).

### Qualité:

La pièce standard sert d'orientation approximative. Cependant, la qualité de surface peut varier légèrement selon la couleur et le matériau, c'est-à-dire que plus de lignes d'écoulement et d'inclusions de couleur peuvent être visibles. Compte tenu des différences au niveau du retrait et/ou autres paramètres d'influence, des écarts peuvent survenir par rapport aux pièces standards, tant en ce qui concerne les dimensions que la forme.

Les tolérances liées à la fabrication pour les pièces moulées par injection s'orientent à la norme DIN 16742 TG 6. Cliquez ici pour télécharger la fiche technique « [Tolérances pour les pièces en plastique et moulées par injection et personnalisation](#) »

Des écarts de couleur jusqu'à Delta E 2.5 peuvent également se produire.

### Conditionnement :

Comme les pièces standards (en sacs PE, par couches en carton).

### Remarques :

Les informations produit d'OKW ne dispensent pas le client de tester les produits livrés pour vérifier qu'ils conviennent bien à l'usage prévu ni d'exercer la diligence requise.