

STYLE-CASE

Des boitiers manuels ergonomiques d'une brillance éclatante

OKW présente le STYLE-CASE aux surfaces brillantes polies, un point fort supplémentaire mettant en relief l'aspect des appareils manuels modernes. Profitez d'un confort total, tant au niveau du contact que des dimensions, grâce à la sensation plaisante au toucher qu'il procure.

- matériau ASA de grande qualité avec protection élevée contre les UV ou en matériau perméable aux rayons infrarouges (Plexiglas) PMMA
- · surface brillante facile à nettoyer
- robuste et étanche jusqu'à IP 65, jeu de joints en accessoire
- vissage avec vis inox et entrainement Torx
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane/la feuille décorative graphique
- compartiment piles intégré : 2 x 1,5 V AAA (S, M) ou 2 x 1,5 V AA (L), jeu de ressorts de contact en accessoires
- bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer, vis autotaraudeuses pour la fixation des circuits imprimés en accessoire





















STYLE-CASE

Ex. d'application

- Idéal pour les applications de télécommandes design
- · Spécialement adapté aux domaines cliniques ou sociaux, industriels ou domestiques



Détecteur de gaz mobile



Télécommande pour le climat ambian



Élément de commande pour fauteuils de massage

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Style-Case



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Assemblage/montage

Versions



B2802016 STYLE-CASE S PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 123x48x24mm IP 40



B2802017 STYLE-CASE S ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 123x48x24mm IP 40



B2803016 STYLE-CASE M PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



B2803017 STYLE-CASE M ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



STYLE-CASE



B2804016 STYLE-CASE L PMMA (IR) (UL 94 HB) noir RAL 9005 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804017 STYLE-CASE L ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804027 STYLE-CASE L ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40

Accessoires "piles"



A9190020 Jeu de ressorts de contact Acier nickelé



B2904210 Jeu de ressorts de contact Acier nickelé

Accessoires "protection"



A9199005 Décharge de traction PA 6 volcan



B2902111 Jeu de joints S TPV 50A



B2903111 Jeu de joints M TPV 50A



B2904011 Joint L TPV 50A



B2904111 Jeu de joints L TPV 50A



- ...

Passe-câble souple Ø 5.3





Accessoires "muraux/support"



B2902031 Pellicule adhésive S



B2902037 Support S ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016



B2902039 Support S ASA (UL 94 HB) noir RAL 9005



B2903031 Pellicule adhésive M



B2903037 Support M ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016



B2903039 Support M ASA (UL 94 HB) noir RAL 9005



Pellicule adhésive L



B2904037 Support L ASA (UL 94 HB) blanc signalisation RAL 9016



B2904039 Support L ASA (UL 94 HB) noir RAL 9005

Accessoires "vis"



A0304031 Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm (PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.