

# STYLE-CASE

## Des boîtiers manuels ergonomiques d'une brillance éclatante

OKW présente le STYLE-CASE aux surfaces brillantes polies, un point fort supplémentaire mettant en relief l'aspect des appareils manuels modernes. Profitez d'un confort total, tant au niveau du contact que des dimensions, grâce à la sensation plaisante au toucher qu'il procure.

- matériau ASA de grande qualité avec protection élevée contre les UV ou en matériau perméable aux rayons infrarouges (Plexiglas) PMMA
- surface brillante facile à nettoyer
- robuste et étanche jusqu'à IP 65, jeu de joints en accessoire
- vissage avec vis inox et entraînement Torx
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane/la feuille décorative graphique
- compartiment piles intégré : 2 x 1,5 V AAA (S, M) ou 2 x 1,5 V AA (L), jeu de ressorts de contact en accessoires
- bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer, vis autotaraudeuses pour la fixation des circuits imprimés en accessoire



# STYLE-CASE

## Ex. d'application

Idéal pour les applications de télécommandes design. Spécialement adapté aux domaines cliniques ou sociaux, industriels ou domestiques.



Détecteur de gaz mobile



Télécommande pour le climat ambian



Élément de commande pour fauteuils de massage

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Style-Case



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Assemblage/montage

## Versions



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40

# STYLE-CASE



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
noir RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessoires "piles"



**A9190020**  
Jeu de ressorts de contact  
Acier  
nickelé




**B2904210**  
Jeu de ressorts de contact  
Acier  
nickelé

## Accessoires "protection"



**A9199005**  
Décharge de traction  
PA 6  
volcan



**B2902111**  
Jeu de joints S  
TPV 50A



**B2903111**  
Jeu de joints M  
TPV 50A



**B2904011**  
Joint L  
TPV 50A



**B2904111**  
Jeu de joints L  
TPV 50A



**C2353849**  
Passe-câble souple Ø 5.3  
noir

# STYLE-CASE

## Accessoires "muraux/support"



B2902031  
Pellicule adhésive S



B2902037  
Support S  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



B2902039  
Support S  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



B2903031  
Pellicule adhésive M



B2903037  
Support M  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



B2903039  
Support M  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005



B2904031  
Pellicule adhésive L



B2904037  
Support L  
ASA (UL 94 HB)  
blanc signalisation RAL 9016



B2904039  
Support L  
ASA (UL 94 HB)  
noir RAL 9005

## Accessoires "vis"



A0304031  
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm  
(PZ1)

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.