

PROTEC

Comandi in quadrato

PROTEC è caratterizzato da una forma di base quadrata con linee di contorno morbide. Per questo motivo il contenitore a muro e da scrivania è perfettamente adatto per applicazioni elettroniche moderne sia in interni che in esterni.

• È disponibile nelle tre misure 140 / 180 / 220, ciascuna nelle seguenti versioni:

Versione I

Dispone di una zona arretrata per il montaggio e la protezione di interfacce o linee di alimentazione.

Versione II

Oltre a una parte superiore e una inferiore, tra gli elementi forniti è compreso anche un coperchio per coprire a filo le zona delle interfacce.

Versione III

Grazie al coperchio rialzato offre maggiore volume per il montaggio di componenti.

- Superficie di comando con inclinazione ergonomica di 20°
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Molto spazio per touch screen (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- · Collegamenti a vite completamente nascosti
- Materiale V0 di elevata qualità in bianco grigiastro (RAL 9002) e grado di protezione opzionale IP 65 (quarnizione disponibile come accessorio) per settori di applicazione che richiedono resistenza
- · Vano ermetico per i componenti elettronici con 3 livelli per schede; ampio spazio per componenti
- Montaggio a muro nascosto e a filo della parete con sicura antirimozione (supporto nel programma degli accessori)
- · Viti in acciaio inossidabile con azionamento Torx di sicurezza
- · Posizione sicura degli apparecchi da scrivania grazie ai piedini antiscivolo in gomma



















PROTEC



Esempi di applicazione

Impianti di monitoraggio, controllo degli accessi, sistemi di rilevamento dei dati, gestione di impianti tecnici di edifici, centraline di controllo, IoT/IIoT, smart Factory, industria 4.0, periferiche di computer, metrologia e tecnica di regolazione, tecnica medicale, health care, ecc.



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Protec



PROTEC



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

Versioni



B4414107 PROTEC 140, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x140x76mm IP 65 opt.



B4414207 PROTEC 140, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x140x76mm IP 65 opt.



B4414307 PROTEC 140, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 140x160x76mm IP 65 opt.



B4418107 PROTEC 180, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x180x92mm IP 65 opt.



B4418207 PROTEC 180, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x180x92mm IP 65 opt.



B4418307 PROTEC 180, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 180x201x92mm IP 65 opt.



B4422107 PROTEC 220, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x220x108mm IP 65 opt.



B4422207 PROTEC 220, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x220x108mm IP 65 opt.

GEHÄUSE SYSTEME

PROTEC




B4422307 PROTEC 220, Vers. III ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x243x108mm IP 65 opt.


Accessory "protection"



B4514030 Sealing 140



B4518030 Sealing 180



B4522030 Sealing 220

Accessory "wall/holder"



B4514101 Wall suspension element 140 Aluminium



B4518101 Wall suspension element 180 Aluminium



B4522101 Wall suspension element 220 Aluminium

Accessory "screws"



A0305031 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm (PZ1)



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.