

CARRYTEC

Contenitori in plastica con impugnatura funzionale

La particolare prerogativa di CARRYTEC è l'impugnatura funzionale, perfetta per i compiti e le situazioni più diverse sia in interni che in esterni.

- Non scivola di mano grazie all'impugnatura al di sopra del baricentro del contenitore
- CARRYTEC M in versione sottile per l'installazione di tablet e apparecchi simili
- Montaggio posteriore su sistemi a stativo o a braccio di supporto; posizionamento/allineamento rapido della superficie di visualizzazione e di comando, conduzione dei cavi ordinata
- Superficie particolarmente grande utilizzabile per le interfacce utenti (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- Profondità di montaggio elevata e molto spazio per interfacce, allo stesso tempo aspetto snello
- Montaggio protetto delle interfacce
- Custodia sicura su console da tavolo e/o su supporto a parete; semplice trasmissione di dati e di corrente di carica; contatti come accessorio (eccetto contenitori sottili)
- Clip di aggancio a tubi tondi e guide per apparecchi DIN EN ISO 19054
- Contenitori in materiale plastico resistente agli urti anche in caso di elevate sollecitazioni
- Con guarnizione grado di protezione IP 54 (accessorio)
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Facile pulizia dei contenitori
- Vano batteria per 5 batterie AA opzionale (necessaria ulteriore lavorazione)
- Tasche di protezione per conservare strumenti, sensori, accessori ecc. (misura S e M)
- Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio



CARRYTEC

Esempi di applicazione

Straordinaria molteplicità d'impiego: mobile – da scrivania – a muro – su guida – tubo tondo – stativo – braccio di supporto. A seconda dell'utilizzo (in interni/esterni), i contenitori innovativi si presentano in materiali diversi, per esempio in plastica resistente agli urti, in colori abbinati e con diverse possibilità di combinazione.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



Camera inspection



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Hand held HD-camera and monitor system



Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Carrytec

CARRYTEC



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

Versioni



B4208107
CARRYTEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4208208
CARRYTEC S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4210107
CARRYTEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210127
CARRYTEC M slim version
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4210208
CARRYTEC M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210228
CARRYTEC M slim version
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4213107
CARRYTEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
348x303x117mm
IP 54 opt.



B4213208
CARRYTEC L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
348x303x117mm
IP 54 opt.

CARRYTEC



B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm



B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

Accessory "battery"



A9338117
Battery compartment kit, 5 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
93x98mm
IP 54



A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54

CARRYTEC

Accessory "station"



A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308127
Base plate for station
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308228
Base plate for station
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313147
Adapter for Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4313248
Adapter for Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

Accessory "protection"



B4308001
Sealing S




B4310001
Sealing M




B4313001
Sealing L

CARRYTEC

Accessory "wall/holder"



B4308237
Holding clamps
PA 6
off-white RAL 9002



B4308238
Holding clamps
PA 6
lava

Accessory "carrying"



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4308650
Shoulder strap
grey
1400mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm

Accessory "screws"




A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)

CARRYTEC

Accessory




A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9178008
Contacts, female
gold-plated



A9193042
Mounting plates for contacts
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.