

DIATEC

Contenitori dal design piatto

La forma elegante dei contenitori DIATEC li rende particolarmente adatti agli ambienti dell'abitazione e del luogo di lavoro – la soluzione ideale per componenti di comunicazione e di rete.

- · Design moderno, piatto per applicazioni da scrivania e a muro
- Interfaccia centrale per tastiere a membrana, touch screen o display ecc.
- Installazione protetta di interfacce, passacavi a vite, connettori ecc.
- · Montaggio a filo semplice e invisibile; fissaggio mediante asole o negli angoli del contenitore
- 4 misure, 2 colori
- **DIATEC XS:** contenitore composto da 2 parti, una superiore e una inferiore, avvitate, vano batterie incorporato per 2 x AA, contorno della scatola da incasso preformato nella parte inferiore
- **DIATEC S, M, L:** contenitore composto da 4 parti, una superiore e una inferiore e due placche per coprire i collegamenti a vite; se necessario le placche con innesto a scatto possono essere bloccate per prevenire manomissioni, vano batterie incorporato per 2 x AA o 1 x 9 V
- Piastre a innesto separate che fungono da divisorio, ad es. come protezione dal contatto con i componenti elettronici in caso di sostituzione delle batterie (disponibile come accessorio per S, M, L)
- · Grado di protezione IP 40
- Placche amovibili, pratiche in caso di operazioni di collegamento e di sostituzione delle batterie (S, M, L)
- · Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio























Esempi di applicazione

- · Periferiche di computer e informatica
- IoT/IIoT
- Sistemi di rilevamento dati sul posto di lavoro
- Impianti di intercomunicazione e di monitoraggio
- Dispositivi per il controllo dell'accesso
- Metrologia
- · Tecnica di regolazione
- · Tecnica medicale e di laboratorio



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Diatec



DIATEC



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

Versioni



A9092107 DIATEC XS ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 150x37x155mm IP 40



A9092108 DIATEC XS ABS (UL 94 HB) lava 150x37x155mm IP 40



A9093107 DIATEC S ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 210x48x200mm IP 40



A9093108 DIATEC S ABS (UL 94 HB) lava 210x48x200mm IP 40



A9094107 DIATEC M ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 270x48x200mm IP 40



A9094108 DIATEC M ABS (UL 94 HB) lava 270x48x200mm IP 40



A9095107 DIATEC L ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 330x48x200mm IP 40



A9095108 DIATEC L ABS (UL 94 HB) lava 330x48x200mm IP 40



DIATEC

Accessory "battery"



A9160003 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9190002 Set of battery clips, 2xN/2xAA/2xAAA Steel tin-plated



A9190015 Set of battery clips, 2 x AA Steel nickel-plated

Accessory "protection"



A9194007 Slot-in panel ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 156x30x3mm

Accessory "wall/holder"



B1360048 Wall suspension elements ABS (UL 94 HB) pebble grey RAL 7032

Accessory "screws"



A0306031 Self-tapping screws 3 x 6 mm (PZ1)

DIATEC GEHÄUSE SYSTEME

Accessory



A9207150 Anti-slide feet 6.5 x 2 mm transparent



A9212330 Anti-slide feet 12 x 3.5 mm transparent

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.